

331

DETAIL "X"

The following information is valid for static and dynamic forces and torques.

Die folgenden Angaben gelten für statische und dynamische Kräfte und Momente

In no case exceed the forces and torques. This leads to damage on stops and the internal governor parts.

Ein überschreiten der Kräfte und Momente ist nicht zulässig und führt zu Schäden an den Anschlägen und inneren Reglerteilen.

$$F \leq 30 \text{ N}$$

$$M \leq 2.3 \text{ Nm}$$

max. possibilities for adjustment
max. Verstellmöglichkeit

94

76.7


59.4

+ max. distance for rope or rods.
max. Weg für Seil oder Gestänge

Initial position circumference over 360° selectable
Ausgangslage rundherum
über 360° wählbar.

An exact allocation of the individual speed within the 76.5° is not possible.

Eine genaue Zuordnung der jeweiligen Drehzahl innerhalb der 76.5° ist nicht möglich.



In the interests of technical progress we reserve the right to introduce modifications.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

The range of the length over-all based on tolerances can add up to ± 3 mm

Toleranzbedingte Streubreite bei Kastenmassen ± 3 mm

PROTECTION MARK ACC. TO DIN 34	HATZ LÜTTICH
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	MOTORENFABRIK HATZ RUHRSTADT-ROTT

INSTALLATION DRAWING
Einbauzeichnung
1B30 OPERATOR-SIDE
Bedienungsseite

SHEET OF SHEETS
Blatt 2 von 12 Blättern
gez.: 19.01.10 Gerh gepr.: 19.01.10 Madl